

Tehnilised spetsifikatsioonid vastavad ITU G. 703 nõuetele

Kasutame AS Elion ja TELEVÕRGU AS renditud liideseid

Digitaalpüsiliinid renditud Elioni poolt:

Tehnilised näitajad: Digitaalsignaali läbipaistva edastuse standardsed kiirused 64 kbit/s; 128 kbit/s; 256 kbit/s; 512 kbit/s; 1024 kbit/s; 2048 kbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s; 155 Mbit/s (standardsetest erinevaid kiirusi pakume erilahendustena)

Digitaalpüsiliini kvaliteet ja signaali parameetrid: Vastavalt ETSI standarditele.

Liideseid kiirustel: 64 kbit/s - 34 Mbit/s G.703
kiirusel 155 Mbit/s G.703 või G.957

Sünkroniseerimissignaalid: ei sisalda sünkroniseerimissignaale

Kanali struktuur: läbipaistev ja struktureerimata

Täpsem info:

<http://www.elion.ee/wwwmain?screenId=html.business-profile.34374.35223&componentId=&actionId=&actionParam=&menuId=&locale=et&>

Digitaalpüsiliinid renditud TELEVÕRGU AS poolt:

Kanalite (E1-d) spetsifikatsioonid vastavad standardile ITU-T G.703

Täpsem info:

<http://www.televork.ee/index.php?lng=est&page=5&id=61>